

# FORMULAR FÜR VORISOLIERTE ROHRSYSTEME



ANFRAGE

Kundennummer	Telefon	E-Mail
Firma	Straße	Datum
Vorname	Hausnr.	Unterschrift
Name	PLZ, Ort	

MEDIEN			
<input type="checkbox"/> Trinkwasser	<input type="checkbox"/> Kaltwasser	<input type="checkbox"/> Lebensmittel	<input type="checkbox"/> Endkappen
<input type="checkbox"/> Abwasser	<input type="checkbox"/> Kältemittel	<input type="checkbox"/> Steckmuffenrohr	<input type="checkbox"/> Mauerdichtringe
<input type="checkbox"/> Fetthaltige Abwasser	<input type="checkbox"/> Kühlsole	<input type="checkbox"/> Formteile	<input type="checkbox"/> Sonderrohr
<input type="checkbox"/> Fernwärme	<input type="checkbox"/> Getränke	<input type="checkbox"/> Isoliermuffen	

AUSFÜHRUNG			BESCHREIBUNG SONDERROHR
<input type="checkbox"/> Freiverlegt	<input type="checkbox"/> Erdverlegt	<input type="checkbox"/> gebeizt	
<input type="checkbox"/> Edelstahl	<input type="checkbox"/> geschweißt	<input type="checkbox"/> gebeizt & geschliffen	
<input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> geschliffen		

  

STECKMUFFENROHR	FORMTEILE
<input type="checkbox"/> Baulängen nach Rohrraster	<input type="checkbox"/> Standard Gradzahl
<input type="checkbox"/> zusammengesetzt zu 6 m Längen	<input type="checkbox"/> Sonderbogen

WERKSTOFFE	Kunststoffe	Stahl	Gussrohr	Edelstahl
<input type="checkbox"/> PE 80		<input type="checkbox"/> geschweißt	<input type="checkbox"/> Duktiler Guss	<input type="checkbox"/> 1.4301
<input type="checkbox"/> PE 100		<input type="checkbox"/> nahtlos	<input type="checkbox"/> TYT, BRS	<input type="checkbox"/> 1.4307
<input type="checkbox"/> PP		<input type="checkbox"/> Kesselrohr	<input type="checkbox"/> TIS-K, BLS	<input type="checkbox"/> 1.4404
<input type="checkbox"/> PVC		<input type="checkbox"/> mittelschw. Gewinderohr	<input type="checkbox"/> C 40, C 50 usw.	Bis DN 1000 möglich.  Alle Druckstufen, Wanddicken, Isolierdicken und Wandstärken.  MMK, MMQ, MMA und Hawlinger
<input type="checkbox"/> PVC-u. Pex		<input type="checkbox"/> dickwandiges Stahlrohr	<input type="checkbox"/> SML Rohr	
<input type="checkbox"/> GfK geschleudert		<input type="checkbox"/> Sonderstahl		
<input type="checkbox"/> GfK gewickelt		<input type="checkbox"/> nach AGI Q 167		
<input type="checkbox"/> GfK mit Inliner		<input type="checkbox"/> mit ZM Auskleidung für Trinkwasser		
		<input type="checkbox"/> Stahlrohr mit Kältebeschichtung		

POS.	MENGE	d Innenrohr	d Innenrohr DN	D Mantelrohr	D+ verstärkt	D++ 2 x verstärkt	TYT, BRS D Mantelrohr	TIS-K, BLS D+ verstärkt
1								
2								
3								
4								
5								
6								